

NOVA 6 C+R

Hårdfør, genopladelig arbejdslampe med 6000 lumen

NOVA 6 C+R er en allround LED-projektør designet til professionelle.

DUAL SYSTEMET gør det muligt at anvende arbejdslampen med 5 m gummikabel eller uden kabel, hvilket giver større fleksibilitet på arbejdsstedet. Det tager kun et sekund at tilslutte strømkablet - eller afbryde det, når der er brug for en ledningsfri arbejdslampe.

NOVA 6 C+R er designet til at fungere stabilt i hårde arbejdsmiljøer og er robust og modstandsdygtig over for vand og støv (IP67). Udstyret med et integreret bærehåndtag og en fleksibel støttefod til nem transport og montering på SCANGRIP TRIPOD-stativet, er NOVA 6 C+R arbejdslampen alsidig og velegnet til forskellige arbejdsmiljøer. For dem, der søger diffust lys, kan der tilkøbes en diffusor som en tilbehør. SCANGRIP tilbyder et bredt udvalg af tilbehør til at øge funktionaliteten af arbejdslamperne i alle typer arbejds-situationer.



NOVA 6 C+R drives af et højeffektivt multi-LED-design med 120 LED'er og leverer op til 6000 lumen. Udover muligheden for at justere lysudbyttet i fem forskellige trin har håndlampen også separate indikatorer for driftstid og ladetilstand, så du nemt kan holde øje med driftstiden og den resterende batterikapacitet. OPTILight-indstillingen leverer den nødvendige belysningsstyrke (LUX) i en typisk arbejdsituation og sikrer optimeret lys og driftstid med et enkelt tryk. Denne arbejdslampe giver et konstant lysudbytte målt i henhold til den europæiske standard EN 13032-1.



DUAL 2 in 1 SYSTEM

NOVA 6 C+R	
Varenummer	03.6205
Lyskilde	Højeffektivt multi-LED-design med 120 LED'er
Luminous flux, lumen	600-6000
OPTILight indstilling	200 lux@2 m
Justerbart lysudbytte	6 niveauer
Lysvinkel	110°
CRI	Ra > 80
CCT	5700 K
Driftstid max. / min. Lumen, t.	1.5/15
Driftstid OPTILight, t.	4.5
Ladetid, t.	3.5
Batteri	18 V / 3200 mAh Li-ion
Ladecykler	Min. 1000
IP-klasse	IP67
Hårdhændet brug	Ja
IK-klassifikation	IK07
Faldtest	2 m
Kabel	5 m / 2 x 0,75 mm ² H05RN-F
Driftsspænding AC	-
Ladespænding DC	24 V / 2 A
Effektforbrug	37 W
Inkl. Lader	Ja
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Dimensioner	273 x 88 x 270 mm
Nettovægt	2.58 kg



03.6205 NOVA 6 C+R



03.5443 NOVA 6K C+R
Tidligere version

PRODUKTFORBEDRINGER

- 12 % effektivitetsforbedring
- 47 % genbrugsmateriale
- OPTILight-funktion
- Dedikerede knapper til tænd/sluk og lysstyrkeniveau
- Nemmere kabeltilslutning og forbedret design af støttefod
- Dobbelt temperaturovervågning for at beskytte lampen og batteriet
- Min. 1000 ladecykler
- Certificeret til hårdhændet brug
- Garantiforlængelse fra 3 til 5 år
- Nye farver

En ny og banebrydende tilgang, der fokuserer på at genopfinde LED-arbejdslampernes design og funktionalitet og samtidig optimere energi-effektiviteten til det yderste. Med fokus på bæredygtighed er de traditionelle standarder blevet gentænkt og grænserne skubbet for at forlænge levetiden på vores belysningsløsninger.



Keep the light you love.



Spare parts available

