

I-VIEW



Lampe frontale rechargeable avec capteur de mouvement

I-VIEW est une puissante lampe frontale LED rechargeable par USB-C conçue pour les utilisateurs professionnels. Contrairement aux autres lampes frontales qui produisent un faisceau focalisé, I-VIEW est conçue pour produire une lumière de travail optimale qui éclaire l'ensemble de la zone de travail.


En mode capteur, I-VIEW peut être facilement allumée/éteinte en agitant la main devant la lampe y compris avec des gants épais. Cette lampe frontale est extrêmement légère, avec un design moderne et dynamique, et le bandeau tissé est confortable pour être porté tout au long de la journée. De plus, I-VIEW est équipée d'un indicateur de charge de batterie très pratique qui permet de connaître son autonomie. Conçue pour fonctionner en permanence dans des environnements de travail difficiles, I-VIEW est durable et résistante à l'eau et à la poussière (IP65). Si vous travaillez sur des travaux de longue durée, vous pouvez prolonger son autonomie grâce à sa power bank en option.




Grâce à sa conception multi-LED à haute efficacité composée de 12 LED, I-VIEW produit une lumière réglable jusqu'à 400 lumens. Le réglage OPTILight permet d'obtenir d'une simple pression l'éclairage requis (LUX) dans une situation de travail typique, garantissant ainsi un éclairage et une durée d'utilisation optimum. Cette lampe de travail offre un rendement lumineux constant mesuré conformément à la norme européenne EN 13032-1.



I-VIEW	
Référence	03.6212
Source lumineuse	Conception multi-LED à haute efficacité avec 12 LED
Flux lumineux, lumens	40-400
Réglage OPTILight	500 lux@0.5 m
Intensité lumineuse réglable	3 niveaux
Angle du faisceau	120°x 60°
CRI	Ra > 80
TDC	5700 K
Autonomie maxi / mini lumens, h	2/21
Autonomie OPTILight, h	4
Temps de charge, h	4,5
Batterie	3,7 V / 1400 mAh Li-ion
Nombre vérifié de cycles de charge	Min. 1000
Indice de protection	IP65
Usage intensif	Oui
Protection contre les chocs	IK07
Résistance aux chocs	2 m
Câble	1 m USB-A à USB-C
Tension de fonctionnement AC	-
Tension/courant de charge DC	5 V / 1 A
Consommation électrique	2,6 W
Chargeur inclus.	Non
Température d'utilisation	-10 à +40 °C
Dimensions	99 x 50 x 40 mm
Poids net	130 g



03.6212 I-VIEW


 03.5626 I-VIEW
Version précédente

LES AMELIORATIONS

- 20 % d'amélioration de l'efficacité
- 19 % de matériaux recyclés
- Fonction OPTILight
- Boutons dédiés pour Marche/ Arrêt et intensité lumineuse
- Indicateur de niveau de batterie
- Double surveillance de la température pour protéger la lampe et la batterie
- Min. 1000 cycles de charge
- Certifié Usage Intensif
- Garantie prolongée de 3 à 5 ans
- Nouvelle charte de couleurs

Une approche pionnière qui vise à réinventer le design et les fonctionnalités des lampes de travail à LED et à optimiser au maximum l'efficacité énergétique. En mettant l'accent sur la durabilité, les normes existantes sont repensées et les limites sont repoussées pour prolonger la durée de vie des solutions d'éclairage.

